



**ABC-BSi**  
BACKSPJÄLL  
2020-04

Produktblad

# ABC-BSi

## BACKSPJÄLL

### ANVÄNDNING

Backspjäll för anslutning till cirkulär kanal.  
För infällt montage. Fungerar vid min tryck 10 Pa.  
Temperatur upp till +60° C. Monteras i luftriktning.

### UTFÖRANDE

Skumpackning för tät anslutning mot kanal.  
Packning runt blad Dryflex.  
Svep i förzinkat.  
Blad i aluminium. ABC-BSi har två lameller  
som är fjäderbelastade.  
Nippelmått.

### STORLEK

Storlek $\varnothing$ d ABC-BSi	100	125	160	200
---------------------------------	-----	-----	-----	-----



### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Backspjäll ABC-BSi av ABC Ventilationsprodukter  
AB fabrikat. Utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C3  
enligt SS-EN ISO 12944-2. Storlek 200.

# Miljövarudeklaration

Gäller för ABC-BSi

## PRODUKTINFORMATION

### 1. Ingående material

## MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll hölje	Vikt %	Metallinnehåll blad	Vikt %	Packning	Vikt %
Varmförzinkad plåt	60	Aluminium	39	Skumplast	1

### 2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

### 3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.  
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.

### 4. Användningsområde

- Se användning

### 5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

### 6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

### 7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året. I de flesta fall i nskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningsystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 [www.abcvent.se](http://www.abcvent.se)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.