

ABC-EVC-PY-DA TAKMONTAGE



ANVÄNDNING

Optisk rökdetektor 24V för takmontage. Den används tillsammans med kontrollenhet för styrning av brand/brandgasspjäll och fläktar.

UTFÖRANDE

EVC-PY-DA har en intelligent övervakningskrets som kontinuerligt kontrollerar och justerar känsligheten för optimal funktion under detektorns hela livslängd. När detektorn inte längre kan kompensera för miljöpåverkan indikeras ett servicelarm. Detektorns konstruktion gör den nästan helt immun mot höga lufthastigheter, nedsmutsning och radiofrekvensstörningar. Detektorn är försedd med bajonettfattning, vilken gör den lätt att montera och demontera.

TEKNISKA DATA

Detektorinstats: Vit PC med metallnät runt kammaren
Sockel: Vit PC
Driftspänning: 16-30VDC

Driftström: Max 50 μ A

Larmström: ca 50 mA

Servicelarmström: ca 13 mA

Omgivningstemperatur: -20°C till 50°C

Tillåten luftfuktighet: 99% rF

Kapslingsklass: Sockel IP22

Känslighet: Enligt EN-54-7

Testad enligt EN-54 av: VdS (Tyskland)

Vikt: ca 150g

Servicelarm: Grön LED

Röklarm: Röd LED

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.