



# ABC-EVC-PY-DA

OPTISK RÖKDETEKTOR  
2015-08

Produktblad | Miljö

# ABC-EVC-PY-DA

## OPTISK RÖKDETEKTOR

### ANVÄNDNING

Optisk rökdetektor 24V för takmontage. Den används tillsammans med kontrollenhet för styrning av brand/brandgasspjäll och fläktar.

EVC-PY-DA har en intelligent övervakningskrets som kontinuerligt kontrollerar och justerar känsligheten för optimal funktion under detektorns hela livslängd. När detektorn inte längre kan kompensera för miljöpåverkan indikeras ett servicelarm. Detektorns konstruktion gör den nästan helt immun mot höga lufthastigheter, nedsmutsning och radiofrekvensstörningar.

Detektorn är försedd med bajonettfättning, vilken gör den lätt att montera och demontera.



### TEKNISKA DATA

**Detektorinstats:** Vit PC med metallnät runt kammaren

**Socket:** Vit PC

**Driftspänning:** 16-30VDC

**Driftström:** Max 50  $\mu$ A

**Larmström:** ca 50 mA

**Servicelarmström:** ca 13 mA

**Omgivningstemperatur:** -20°C till 50°C

**Tillåten luftfuktighet:** 99% rF

**Kapslingsklass:** Socket IP22

**Känslighet:** Enligt EN-54-7

**Testad enligt EN-54 av:** VdS (Tyskland)

**Vikt:** ca 150g

**Servicelarm:** Grön LED

**Röklarm:** Röd LED



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 [www.abcvent.se](http://www.abcvent.se)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.