

ABC-MFS

MODULFILTERSKÅP



ANVÄNDNING

ABC-MFS är ett värme- och kondensisolerat modulfilterskåp.

UTFÖRANDE

ABC-MFS tillverkas vanligen i aluzink. Korrosivitetssklass C4. Finns som standard i två längder, 600 mm för korta påsfilter och 850 mm för långa påsfilter samt kompaktfilter med 25 mm ram.

ABC MFS levereras i isolerat dubbel mantlat utförande i aluzinkplåt med ett ramverk av aluminiumprofil. Serviceluckan är högerhängd som standard med gångjärn och låses med dörrlucklås.

Tryckmätningssnipplar ingår.

I standardutförande tillverkas ABC MFS med 20 mm PG-anslutning för kanalmontage, alternativt utförande med 40 mm fläns mot pristillägg.

ABC MFS är som standard utrustad med ABC-EXL excenterlåsning för kompakt och påsfilter med 25 mm ram. ABC-EXL ger en effektiv tätning mellan filterram och filterhus som minimerar läckflödet över filtret.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Genom regelbundet underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året. I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


Filterskåp ABC-MFS av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 600x600/850 utförd i aluzink i
korrosivitetssklass C4. PG-anslutning. Excenterlås.

Filterlåsning


Excenterlåsning för filter med 25 mm ramar.




Excenterlåsning



Skissen ovan visar innermått vid användning av ABC-EXL excenterlås.




OBS: Det går att specialbeställa ABC-EXL med helt rakt handtag och då blir måttet mellan handtagen ca 560 mm.



Mätuttag


TILLBEHÖR



ABC-Manometer - Tryckmätare
Manometer för att indikera filterbyte. Mäter tryckfall över filter.





ABC-ÖGF, plan övergång
till spirorör-nippelmått.



ABC-ÖGKC, konad övergång
till spirorör-nippelmått.


Kanalanslutning



Bredd +
140 mm

Lucksida = Höjdsida.

Höjd +
140 mm



850/600

MÅTT

Storlek ABC-MFS	Vikt kg exkl filter 850mm	Vikt kg exkl filter 600mm	Bredd	Höjd	Längd PG/F40 600/650	Längd PG/F40 850/900	Filtermo- dul ¼	Filtermo- dul ½	Filtermodul 1/1
300x300	26	21	300	300	600/650	850/900	1		
300x600	35	27	300	600	600/650	850/900		1	
600x300	35	28	600	300	600/650	850/900		1	
600x600	43	34	600	600	600/650	850/900			1
600x900	53	42	600	900	600/650	850/900		1	1
600x1200	61	48	600	1200	600/650	850/900			2
600x1500	71	56	600	1500	600/650	850/900		1	2
600x1800	79	63	600	1800	600/650	850/900			3
900x600	52	41	900	600	600/650	850/900		1	1
900x900	63	47	900	900	600/650	850/900	1	2	1
900x1200	71	57	900	1200	600/650	850/900		2	2
900x1500	82	66	900	1500	600/650	850/900	1	3	2
900x1800	90	73	900	1800	600/650	850/900		3	3
1200x600	60	48	1200	600	600/650	850/900			2
1200x900	73	58	1200	900	600/650	850/900		2	2
1200x1200	81	65	1200	1200	600/650	850/900			4
1200x1500	93	75	1200	1500	600/650	850/900		2	4
1200x1800	101	82	1200	1800	600/650	850/900			6
1500x600	69	54	1500	600	600/650	850/900		1	2
1500x900	82	66	1500	900	600/650	850/900	1	3	2
1500x1200	90	72	1500	1200	600/650	850/900		2	4
1500x1500	103	84	1500	1500	600/650	850/900	1	4	4
1500x1800	111	91	1500	1800	600/650	850/900		3	6
1800x600	78	62	1800	600	600/650	850/900			3
1800x900	92	74	1800	900	600/650	850/900		3	3
1800x1200	100	81	1800	1200	600/650	850/900			6
1800x1500	115	94	1800	1500	600/650	850/900		3	6
1800x1800	123	101	1800	1800	600/650	850/900			9
1800x2100	138	114	1800	2100	600/650	850/900		3	9
1800x2400	146	120	1800	2400	600/650	850/900			12
2100x600	86	69	2100	600	600/650	850/900		1	3
2100x900	102	83	2100	900	600/650	850/900	1	3	3
2100x1200	111	90	2100	1200	600/650	850/900		2	6
2100x1500	126	104	2100	1500	600/650	850/900	1	5	6
2100x1800	135	111	2100	1800	600/650	850/900		3	9
2100x2100	151	125	2100	2100	600/650	850/900	1	6	9
2100x2400	159	132	2100	2400	600/650	850/900		4	12
2400x600	95	76	2400	600	600/650	850/900			4
2400x900	112	91	2400	900	600/650	850/900		4	4
2400x1200	121	97	2400	1200	600/650	850/900			8
2400x1500	137	113	2400	1500	600/650	850/900		4	8
2400x1800	145	120	2400	1800	600/650	850/900			12
2400x2100	162	135	2400	2100	600/650	850/900		4	12
2400x2400	171	142	2400	2400	600/650	850/900			16

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.