



ABC-CRX

TRYCKAVLASTNINGSSPJÄLL
2018-12

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

ABC-CRX

TRYCKAVLASTNINGSSPJÄLL



ANVÄNDNING

ABC-CRX är ett tryckavlastningsspjäll för evakuering av brandgas.

UTFÖRANDE

Tillverkas i förzinkat. ABC-CRX levereras med fabriksmonterade 24 V alternativt 230 V säkerhetsställdon med inbyggda signalkontakter för indikation av spjällbladets läge. Försedd med lägesvisare och graderad skalskiva. Levereras för nippelanslutning.

DRIFTTRYCK

Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll.

SÄKERHETSLÄGE

Öppet

TÄTHETSKLASS ENLIGT VVS-AMA 16.

Klass 3.

STORLEK

Med fabriksmonterat 24V säkerhetsställdon.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA

QJD.1

Tryckavlastningsspjäll ABC-CRX av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Tryckklass A Spjällhus i täthetsklass C. Utförd i förzinkat. Tryckavlastningsspjäll CRX storlek 315-24V.

ABC-CRX	100	125	160	200	250	315	400	500	630
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.