



# ABC-ALFa SF1

REKTANGULÄRT INJUSTERINGSSPJÄLL  
2020-01

## Produktblad

# ABC-ALFa SF1

## REKTANGULÄRT INJUSTERINGSSPJÄLL



Kom ihåg!

Ange alltid  
spjällmått  
bredd x höjd.

### ANVÄNDNING

ABC-ALFa SF1 är avsedd som injusteringspjäll för rektangulära imkanaler.

### UTFÖRANDE

Levereras med flänsanslutning för ABC-ALFa kanalsystem. ABC-ALFa SF1 kan levereras med fabriksmonterade ställdon. Tillverkas i rostfritt för korrosivitetsklass C5 enligt BSK 99. Lager av teflon. Höljestäthet D-klass.

### MATERIAL

Produkten kan tillverkas i följande material:

RF EN 1.4301

SF EN 1.4404

Materialtjocklek 1-3 mm.

### TÄTHETSKLASS ENLIGT VVS-AMA 98

Bladtäthet klass 1.

### DRIFTTRYCK

Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll.

Spjällen är utförda för tryckklass B.

### Drifttemperatur

Max 260 °C.

### STORLEK

300x200 till 1200x1200 mm i steg om 100 mm är standardstorlekar.

Vid större storlekar delas spjället i sektioner.

Tillbehör ALFa SF1:

Handreglage

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA

QJB.41

Spjäll ABC-ALFa SF1 av

ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.

Täthetsklass 1. Utförd i rostfritt.

Korrosivitetsklass C5 enligt BSK 99.

Komplett med fabriksmonterat ställdon enligt

fabrikants rekommendation. NM 24. Spänning: 24V.

Funktion: 2-läges. Storlek: 400x400.

### REKOMMENDERADE STÄLLDON ABC-ALFa SF1

Yta/Höjd Motor

<0,3 m<sup>2</sup>/ $<1000$  mm NM, NF

<2,0 m<sup>2</sup>/ $<2000$  mm SM, SF

<3,0 m<sup>2</sup>/ $<2000$  mm 2 st SM alt. 1st GM. 1st EF



SM



NM



SF



GM



EF

OBS!  
Motorhylla  
ingår alltid.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 [www.abcvent.se](http://www.abcvent.se)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.