

ABC-ALFa

SYSTEMLÖSNINGAR FÖR STORKÖK

- Uppfyller krav och rekommendationer för kökskanaler enligt Imkanal 2022 och SS-EN 16282:5
- Testat för täthet och hållfasthet enligt SS-EN 1507:2006 och krav i VVS AMA
- Passar till alla typer av kökskåpor och reningssystem med ozon, UV-ljus och bakteriell rening



**abc vent**
A Swegon Group company



ABC-ALFa - System för storkök

System ABC ALFa är ett luft och vätsketätt kanalsystem för rektangulära och cirkulära storkökskanaler. Systemlösningen innebär att kanaler och komponenter som spjäll, rens/inspektionsluckor, spolningsventiler, filterskåp, ljuddämpare, takgenomföringar och takhuvar är utvecklade tillsammans för att säkerställa att systemets delar är anpassade till varandra för högsta funktion och säkerhet
– Från kökskåpa till yttertak!

Montering av kanalsystem ABC-ALFa på restaurang The Townhouse i Borås

Materialkrav enligt SS-EN 16282:5

Enligt standarden SS-EN 16282:5 för imkanaler ska kanalerna vara utförda i rostfritt stål eller galvaniserad stålplåt. Vid användning av galvaniserad stålplåt skall kanalerna av hygienkrav vara lackerade. Rekommendationen är rostfritt stål.

Vårt imkanalssystem uppfyller alla krav

ABC-ALFa kan anslutas till alla förekommande fabrikat och typer av storkökskåpor och passar till kök med såväl fastbränsleeldade som gas/el drivna grillar, hällar och kokplattor. Systemet uppfyller alla rekommendationer och krav för alla klasser av kökskanaler i Imkanal 2022 och hygienkrav i Europastandarden SS-EN 16282:5. ABC-ALFa är testat enligt SS-EN 1507. Systemet har högsta täthetsklass (>D) enligt VVS AMA och är även testat av tredjepart (RISE) avseende vätsketäthet för system som har behov att rensas genom spolning.

ABC-ALFa klarar alla typer av reningssystem

ABC ALFa lämpar sig att användas för alla typer av reningssystem med ozon, UV-ljus, jonisering och bakteriell rening och kan anpassas från fabrik för respektive systems anslutningar. Vi rekommenderar att alltid använda spolbara och vätsketäta systemlösningar oavsett kanalklass och reningssystem, det finns i princip alltid ett behov av att

kunna rengöra kökskanaler från beläggningar med hänsyn till att över tid minska risken för brand och brandspridning. ABC ALFa kan anslutas till alla typer av återvinningssystem och fläktar.

Utförande

ABC ALFa tillverkas i rostfri plåt enligt SS EN 16282:5 samt branschrekommendation i Imkanal 2022. Kanalsystemet är utfört med flänskant som är anpassad till övriga kanalkomponenter samt en tätningslist med utmärkta egenskaper för ozon och matfett.

Programförslag


QLB.22

1 st ABC-ALFa rektangulärt imkanalsystem
Täthetsklass D.
VTi vätsketät imkanal.
RF standardutförande av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.


QLB.12

1 st ABC-ALFa cirkulärt imkanalsystem
Täthetsklass D.
VTi vätsketät imkanal.
RF standardutförande av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.


ALFa REKTANGULÄRA IMKANALER




ABC-ALFa RAK KANAL



ABC-ALFa
KANALBÖJ 90°




ABC-ALFa
KANALBÖJ 45°




ABC-ALFa
S-NING



ABC-ALFa ÖVERGÅNG
Konad övergång cirkulär



ABC-ALFa
DIM FÖRÄNDRING



ABC-ALFa T-RÖR

ALFa CIRKULÄRA IMKANALER



ABC-ALFa CIRK.
RAK KANAL

ABC-ALFa CIRK.
KANALBÖJ 90°



ABC-ALFa CIRK.
DIM. FÖRÄNDRING



ABC-ALFa CIRK.
T-RÖR



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 info@abcvent.se www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.